



énergiepac®



THERMOACCUMULATEURS ÉLECTRIQUES ECS



Une durée de vie illimitée !!

Une grande conductivité thermique
Une grande résistance à la corrosion

Produit 100% naturel et biodégradable

Une longévité illimitée !! - Très difficilement inflammable
Une grande résistance à la fois thermique et à la compression



www.energiepac.com

TABLEAU DE COMMANDE

1: Thermostat de réglage:

Réglage de la température de l'ECS.

2: Thermomètre

Indique la température de l'eau chaude sanitaire accumulée.

3: Indicateur du contact de résistance:

L'indicateur LED rouge du pupitre de commande s'allume dès que la résistance entre en fonctionnement, et s'éteint quand la température de l'Eau Chaude Sanitaire atteint la valeur de consigne.



ELECTINOX - S2345ECS

1: Entrée d'eau froide sanitaire

2: Sortie d'eau chaude sanitaire

3: Cache de protection de la résistance

4: Thermostat de réglage température

5: Indicateur de température

6: Câble d'alimentation électrique

7: Anode de protection cathodique

8: Enveloppe inox gris métallisé



POSITIONS POSSIBLES

- Verticaux - Sol
- Verticaux - Muraux
- Horizontaux - Sol
- Horizontaux - Muraux



VMM	50	75	100	150	200	300	400	500
Hauteur (mm)	650	880	960	1010	1260	1560	1480	1775
Diamètre (mm)	390	390	490	590	590	590	755	755
Largeur du support (mm)	290	290	290	415	415	415	Sur demande	
Longueur de support (mm)	460	720	710	710	955	1170	Sur demande	
VMO	50	75	100	150	200	300	400	500
Hauteur (mm)	650	880	960	1010	1260	1560	1480	1775
Diamètre (mm)	390	390	490	590	590	590	755	755
Largeur du support (mm)	290	290	290	415	415	415	Sur demande	
Longueur de support (mm)	460	720	710	710	955	1170	Sur demande	
HCM	50	75	100	150	200	300	400	500
Hauteur (mm)	410	410	510	625	625	625	790	790
Longueur (mm)	650	880	960	1010	1260	1560	1480	1775
Diamètre (mm)	390	390	490	590	590	590	755	755
Largeur du support (mm)	290	290	290	415	415	415	Sur demande	
Longueur de support (mm)	460	720	710	710	955	1170	Sur demande	
HCO	50	75	100	150	200	300	400	500
Hauteur (mm)	410	410	510	625	625	625	790	790
Longueur (mm)	650	880	960	1010	1260	1560	1480	1775
Diamètre (mm)	390	390	490	590	590	590	755	755
Largeur du support (mm)	290	290	290	415	415	415	Sur demande	
Longueur de support (mm)	460	720	710	710	955	1170	Sur demande	
VC	50	75	100	150	200	300	400	500
Hauteur (mm)	--	--	1020	1070	1320	1620	1540	1835
Diamètre (mm)	--	--	490	590	590	590	755	755
Largeur du support (mm)	--	--	Sur demande					
Longueur de support (mm)	--	--	Sur demande					